

SCHLAUCHAUFROLLER

mit Sicherheitskupplung

Ausführung:

- geeignet für Druckluft oder Wasser
- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
- Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C

Ausführung Aufroller:

- hochwertiges, geschlossenes Spezialkunststoff-Gehäuse mit schwenkbarem Haltebügel aus Metall
- Stop at any point -Funktion
- sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- gebremste Aufwicklung gegen Unfallgefahr

KABELAUFROLLER

Ausführung:

- inklusive Leitungsschutzhalter
- Schutzart IP
- Temperaturbereich: - °C bis + °C

925829 0010-Set

612309 0010

925829 0010-Set

612309 0010

612309 0010
#H07RN-F3 x
2,5 mm²

Typ	925829 9040N-10	Schlauchlänge m	max. Arbeitsdruck bar	Schlauch-Innen- mm	Anschluss Zoll	Abmessungen mm	Gewicht kg
0010-Set	129,00	15	20	10	3/8	459 x 378 x 205	6,45

Typ	612309 9040D-2,5	Kabellänge m	belastbar bis auf-/abgerollt W	Kabelquerschnitt mm ²	Anschlussleitung Länge m	Abmessungen mm	Gewicht kg
0010	159,00	20	1.600 / 3.200	3 x 2,5	1,5	429 x 350 x 175	9,20

Nähere Informationen erhalten Sie von
Ihrem PRECITOOL-Händler vor Ort.